

Парусно-моторное судно «Лосось»



Длина (м):	18.25
Ширина (м):	5.22
Осадка (м):	2.8
Высота борта (м):	2.5
Двигатель:	S4DV-224(6NVD 24) 80 л.с.
Площадь парусов (кв.м)	55
Водоизмещение (т):	75
Толщина корпуса (мм):	7
Запас топлива (л):	3000
Запас воды (л):	700
Пассажировместимость (чел.):	12
Число кают/спальных мест:	2/4
Год постройки:	1952
Материал корпуса:	Сталь
Место нахождения:	г. Долгопрудный
Цена (руб.):	2 300 000



Завод-изготовитель «Росслау-верфь», Германия

Корпус выше ватерлинии клёпаный, ниже ватерлинии сварной толщиной 7мм, грунтованный, покрытый необрастающей краской, берегового хранения, на воде был только при смене яхт-клуба. Водонепроницаемые переборки 4 шт. На судне в отличии от проекта выполнен фальшкиль, который утяжелён свинцовыми чушками.

Главный двигатель и реверс-редуктор после капремонта не запускались (регулярно проворачивались и смазывались). К ГД прилагается ЗИП: головки блока, поршневая группа, насосы забортной воды, генераторы постоянного тока, реле –регуляторы зарядного тока. Установлен упорный подшипник полностью восстановленный.

Дистанционное управление ГД изготовлено по индивидуальному проекту под штатные боудены TELEFLEX. Дизель-генератор WESTERBEKE (наработка 250 моточасов).

Рулевое управление штуртросовое, в связи с увеличенной площадью пера руля установлен понижающий редуктор. Топливные баки по 1.5 т., установлен ручной насос для перекачки топлива. В машинном отделении выполнена водоподготовка под установку нагревателя в ахтерпике. (нагреватель в наличии) Фекальный бак в машинном отделении по левому борту объёмом около 250 л. Баки пресной воды расположены по миделю в кают –компании в количестве 5 шт. общим объёмом 700 л. Весь такелаж согласно чертежам в наличии - требуется только монтаж. Парусное вооружение отсутствует. Рубка изготовлена из берёзовой влагостойкой фанеры толщиной 40 мм. Крыша рубки покрыта пятью слоями стеклоткани на полиэфирной смоле. Все иллюминаторы и двери в наличии. Якорное устройство – ручной шпиль. Якорная цепь диаметром 18мм. Якорей 3 шт. Зарядные устройства на 12V -50А и 24V-60А - в наличии. Лиственница 3 кубометра для палубного покрытия. Обогреватель жидкостной новый WEBASTO 30KW.



